

## DECLARAȚIE DE CONFORMITATE --- Nr. 01

### 1. Cod unic de identificare al produsului-tip: DIBLURI CU FIXARE RAPIDĂ – DR TAL

Cod	Diblu plastic (mm)		Surub metalic (mm)		Dimensiune gaura [mm]		Adâncimea minimă de ancorare [mm]
	Diametru	Lungime	Diametru	Lungime	Diametru	Înălțime	
DR 5 x 30	5	32	3.50	32	5	40	20
DR 6 x 40	6	40	3.65	41	6	50	25
DR 6 x 60	6	60	3.65	61	6	70	40
DR 6 x 80	6	80	3.75	81	6	90	45
DR 6 x 100	6	100	3.75	101	6	110	50
DR 8 x 60	8	60	4.80	61	8	70	40
DR 8 x 80	8	80	4.80	81	8	90	45
DR 8 x 100	8	100	4.80	101	8	110	50
DR 8 x 120	8	120	4.80	121	8	130	70
DR 8 x 140	8	140	4.80	141	8	150	80
DR 10 x 80	10	80	5.60	81	10	90	45
DR 10 x 100	10	100	5.60	101	10	110	60
DR 10 x 120	10	120	5.60	121	10	130	70
DR 10 x 140	10	140	5.60	141	10	150	80
DR 10 x 160	10	160	5.60	161	10	170	90

2. Tipul, lotul sau numărul de serie sau orice alt element care permite identificarea produsului pentru construcții: codul produsului se afla înscris pe eticheta.

3. Utilizarea sau utilizările preconizate ale produsului pentru construcții : fixarea rapidă în elementele de construcție (pereți, planșee, etc.) a diferitor produse cum ar fi: profile din aluminiu tip „CW”, „UW” (în vederea execuției unor pereți de compartimentare din plăci de gips-carton) sau a altor tipuri de profile metalice (corniere sau U), obiecte sanitare sau de uz casnic, etc.

4. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului : SC TAL TEDOM SRL, orașul Medgidia, str. Toamnei, nr. 2, jud Constanța, Tel: 0733936180

5. Numele și adresa de contact a reprezentantului autorizat: -

6. Conformitatea este demonstrată având ca referință: *Acordul tehnic în construcții nr. 001SC-04/560-2013*

7. Performanța produselor : DIBLURI CU FIXARE RAPIDĂ – DR TAL

Caracteristici:	Standardul de încercări	Prevederile din standard	Valori declarate (rezultate încercări)
Aspect dibluri	-	-	Fără defecte
Dimensiuni (mm)	SR EN 12608	-	cf catalog
Diametru exterior diblu			6±1%
Lungime totală diblu			Lung nominală±1 mm
Forța de smulgere (N)	STAS 5511	-	min. 300
-beton obișnuit			min. 220
-cărămidă			min. 100
-BCA			
Reacția la foc	-	-	F (fără performanță determinată)

Denumirea și adresa laboratorului care a efectuat încercările: INCD URBAN INCERC Sucursala Cluj Napoca, Calea Florești, nr. 117 .

Această declarație de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat la punctul 4.

Produsul nu conține substanțe chimice clasificate și incluse în lista Regulamentul REACH (R(CE) nr.1907 din 2006

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Laurentiu Toma - Administrator

Manager Calitate Mst. Ing. Dima Neculai

Medgidia-Romania  
04.11.2013



.....  
*[Signature]*

.....  
*[Signature]*